



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 413

Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С СТБ 1658-2015



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Номер партии: 413

Масса брутто:

кг

Масса нетто:

кг

Дата изготовления: 15.03.2019

Резервуар № 114

Взлив: 1657 см

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1658-2015		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Цетановое число		не менее 51	ГОСТ ISO 5165	51.0	-	53.3
2	Цетановый индекс		-	СТБ ИСО 4264	46.0	-	55.4
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	СТБ ИСО 12185	820.0	845.0	831.9
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	ГОСТ EN 12916	-	8.0	1.3
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	5.0
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 55	СТБ ИСО 2719 ГОСТ ISO 2719	выше 55	-	68
7	Коксуемость 10%-ного остатка	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0.30	0.01
8	Массовая доля золы	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0.010	0.001
9	Содержание воды	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	45
10	Содержание механических примесей	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	5.2
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	класс	-	СТБ ИСО 2160	класс 1		класс 1
12	Стойкость к окислению	г/м²	-	СТБ ИСО 12205	-	25	8.0
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С	мкм	не более 460	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	414
14	Вязкость при 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2.000	4.500	2.988
15	Фракционный состав: -при 250 °С перегоняется -при 350 °С перегоняется -95% (об.) перегоняется при температуре	об. % об. % °С	- - не выше 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	менее 65 - 360	33.0 94.4 352.8
16	CFPP	°С		ГОСТ EN 116	-	минус 5	минус 12

Сведения о присадках: содержит смазывающую и цетаноповышающую присадки, металлосодержащие присадки отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР013 002 09646, действительна по 17.02.2022.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок -1 год с даты изготовления.

Копия паспорта верна
Оператор СВМ
ОАО «Мозырь-11»
Шашкович В

Химик

Дуброва Т. М.

Дата выдачи паспорта:

15.03.2019