



Открытое акционерное общество  
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1322

Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F СТБ 1658-2015



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



Номер партии: 1322

Масса нетто: 12997 тонн

Дата изготовления: 11.10.2020

Резервуар № 116

Взлив: 1273 см

Дата отбора пробы: 11.10.2020

Дата проведения испытаний: 11.10.2020

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1658-2015		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Цетановое число		не менее 47	ГОСТ ISO 5165	61.0	-	51.0
2	Цетановый индекс		-	СТБ ИСО 4264	46.0	-	52.8
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	СТБ ИСО 12185	820.0	845.0	835.4
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	ГОСТ EN 12916	-	8.0	1.3
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	8.4
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 30	СТБ ИСО 2719 ГОСТ ISO 2719	выше 55	-	61
7	Коксуемость 10%-ного остатка	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0.30	0.01
8	Массовая доля золы	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0.010	0.001
9	Содержание воды	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	76
10	Содержание механических примесей	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	4.2
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	класс	-	СТБ ИСО 2160	класс 1		класс 1
12	Стойкость к окислению	г/м³	-	СТБ ИСО 12205	-	25	3.4
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С	мкм	не более 460	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	421
14	Вязкость при 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2.000	4.500	2.937
15	Фракционный состав: -при 250 °С перегоняется -при 350 °С перегоняется -95% (об.) перегоняется при температуре	об. % об. % °С	- - не выше 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	менее 65 - 360	36.7 95.3 348.7
16	CFPP	°С	не выше минус 20	ГОСТ EN 116	-	минус 20	минус 26

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку до 0,027% масс., цетаноповышающую присадку до 0,2 % масс. и депрессорно-диспергирующую присадку до 0,01% масс.; металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР013 002 09648, действительна по 17.02.2022.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок -1 год с даты изготовления.

Информация для потребителей:

температура помутнения, °С, СТБ EN 23015 - минус 10

Информация для рынка Украины: регистрационный номер декларации о соответствии, составленной уполномоченным представителем изготовителя в Украине (ООО "БНК-Украина") в отношении топлива дизельного ДТ-3-К5, сорт F (паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0), - № UA.10122019/TP-2/DT-K5-F.

Копия паспорта верна  
Оператор ЭВМ  
ОАО «Мозырский НПЗ»  
Бубен Н.В.

Химик



Райко О. Г.

Дата выдачи паспорта:

11.10.2020