



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 433

Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С СТБ 1658-2015



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Номер партии: 433

Масса нетто: 5545 тонн

Дата изготовления: 17.03.2021

Дата отбора пробы: 17.03.2021

Резервуар № 116

Взлив: 538 см

Дата проведения испытаний: 17.03.2021 - 18.03.2021

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1658-2015		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Цетановое число		не менее 51	ГОСТ ISO 5165	51.0	-	54.0
2	Цетановый индекс			СТБ ИСО 4264	46.0	-	56.0
3	Плотность при 15 °С	кг/м³		СТБ ИСО 12185	820.0	845.0	833.1
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	ГОСТ EN 12916	-	8.0	1.1
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	5.1
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 55	СТБ ИСО 2719 ГОСТ ISO 2719	выше 55	-	68
7	Коксуемость 10%-ного остатка	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0.30	0.01
8	Массовая доля золы	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0.010	0.001
9	Содержание воды	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	61
10	Содержание механических примесей	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	12.1
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	класс	-	СТБ ИСО 2160	класс 1		класс 1
12	Стойкость к окислению	г/м³	-	СТБ ИСО 12205	-	25	7.8
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °С	мкм	не более 460	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	432
14	Вязкость при 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2.000	4.500	3.128
15	Фракционный состав: -при 250 °С перегоняется -при 350 °С перегоняется -95% (об.) перегоняется при температуре	об. % об. % °С	не выше 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	менее 65 - 360	29.5 93.1 357.5
16	CFPP	°С	-	ГОСТ EN 116	-	минус 5	минус 6

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку до 0,027% масс., цетаноповышающую присадку до 0,2% масс. и депрессорно-диспергирующую присадку до 0,006% масс.; металлосодерживающие присадки и метиловые эфиры жирных кислот отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВД1712-11.01 ТР013 002 09646, действительна по 17.02.2022.

Закключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Информация для рынка Украины: Фактический номер декларации о соответствии, составленной уполномоченным представителем изготовителя в Украине (ООО "БНК-Украина") в отношении топлива дизельного ДТ-Л-К5, сорт С (паливо дизельное ДТ-Л-Єарс5-В0), - № UA.07122020/029-20/ТР-3/ДТ-К5-С.



Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Паркомента

Химик
[Signature]

Езерская А. А.

Дата выдачи паспорта: 18.03.2021